

N° 1 en Basse Température pour ses performances élevées,  
un excellent compromis aux chaudières à condensation sur bien des points ...

## HYDROMOTRIX EVOLUTION Visio



### Rendement élevé 95 %

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe cuivre, brûleur surfacique FlatFire® et dispositif de régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage

### Ecologie - Nox Classe 5

La qualité de combustion du brûleur FlatFire® permet aux Hydromotrix EVOLUTION Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

### Economies d'énergie amplifiées

- Aucun réglage, **ECO RADIO SYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure : que vous ayez 1, 2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d'un confort personnalisé car chaque zone est gérée par une régulation différente des autres zones.
- **ECO RADIO SYSTEM Visio®** agit en continu sur la température départ de la chaudière, du brûleur, de la vanne 4 voies et du circulateur, en ne consommant que l'énergie nécessaire au maintien de votre confort.

### Qualité eau chaude 3 étoiles

- De l'eau chaude semi-accumulée grâce à son corps de chauffe spécifique, avec serpentín immergé, qui permet de délivrer une eau immédiatement chaude, à température constante, avec surdébit de 30% en début de puisage.
  - Mixte, la chaudière se décline en ECS instantanée ou accumulée avec **ballon inox UPEC de 80 ou 120 l**. Vous bénéficiez alors d'une disponibilité eau chaude incomparable :
    - HYDROMOTRIX 25 kW + UPEC 80 l : 300 l + 300 l seulement 8min. après\*
    - HYDROMOTRIX 30 kW + UPEC 120 l : 450 l + 400 l seulement 10 min. après\*
- \* exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C

- Classe énergétique ECS

80 l :   
120 l :

### LES +

Le corps de chauffe FRISQUET, c'est +20 kg de cuivre pour 20 ans de confort. D'une technologie éprouvée et toujours inégalée, il a fait la réputation de la marque, pour ses qualités de robustesse, de performance et de fiabilité.

Sa conception le rend beaucoup moins sujet à l'encrassement que les échangeurs de chaleur habituels, et par là même lui vaut un rendement élevé et stable dans le temps : 95 %, il n'y a pas d'équivalent en Basse Température.

Brûleur surfacique de nouvelle génération BAS NOx, le brûleur FLATFIRE® assure un mélange air/gaz optimal, ce qui fait des chaudières Evolution les plus écologiques en Basse Température.

Le dispositif de régulation numérique multizone ECORADIOSYSTEM Visio® est un concept permettant, outre de réaliser des économies d'énergie accrues, de faire évoluer aisément une installation de chauffage de 1 à 2 ou 3 circuits.  
• Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.



5 ANS GARANTIE LONGUE DURÉE  
2 ANS GARANTIE  
FRISQUET

## Chaudières Murales 25 . 30 kW

Mixte, ECS instantanée ou accumulée  
avec ballon inox  
Cheminée - VMC (en 25kW)

**CRÉDIT D'IMPÔT 30% RÉGULATION\***

\*Sous réserve des modifications apportées à la LDF 2015



25 kW	Nox 58,76 mg/kWh (chem.) Débit ECS : 12,5 l/min. H 795 - L 495 - P 437	30 kW	Nox 54,89 mg/kWh (chem.) Débit ECS : 15,5 l/min. H 915 - L 495 - P 447
-------	--	-------	--

Une marque de fabrique française 100%

